



MERCEDES CLS-Klasse

X218 Shooting Brake 2014-2017

500 Бензин 408 л. с.

Шины

- 255/40 R18 обе оси, 255/40 R18 передняя ось, 285/35 R18 задняя ось - заводская комплектация
- 255/35 R19 обе оси, 255/35 R19 передняя ось, 285/30 R19 задняя ось - заводская комплектация

Диски

- 18"x8.5j PCD 5x112 ET 34.5 ЦО 66.6 обе оси, 18"x8.5j PCD 5x112 ET 34.5 ЦО 66.6 передняя ось, 18"x9.5j PCD 5x112 ET 48 ЦО 66.6 задняя ось - заводская комплектация
- 18"x8j-9j PCD 5x112 ET 32-36 ЦО 66-281 передняя ось, 18"x9j-10j PCD 5x112 ET 45-50 ЦО 66-281 задняя ось - замена
- 19"x8.5j PCD 5x112 ET 34.5 ЦО 66.6 обе оси, 19"x8.5j PCD 5x112 ET 34.5 ЦО 66.6 передняя ось, 19"x9.5j PCD 5x112 ET 48 ЦО 66.6 задняя ось - заводская комплектация
- 19"x8j-9j PCD 5x112 ET 32-36 ЦО 66-281 передняя ось, 19"x9j-10j PCD 5x112 ET 45-50 ЦО 66-281 задняя ось - замена

Моторное масло

- SAE 5W30, MB 229.5, необходимый объем 8 л.
- SAE 0W30, MB 229.5, необходимый объем 8 л.
- SAE 5W40, MB 229.5, необходимый объем 8 л.

Аккумулятор

- 90-110 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 350-353×173-175×188-192 мм
- 80-110 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 313-353×173-175×173-175 мм
- 80-110 Ач, обратная полярность, размер (Д×Ш×В) 313-353×173-175×188-192 мм